

KNS 오일씰

DC형, DB형

재료 : NBR, ACM, FKM




● 주문하실 때는 KNS부품번호 및 형식치수를 지정해 주십시오.

립 재료	KNS : NBR, ACM, FKM
특별 주문	이 치수표에 기재되지 않은 오일씰, 또는 치수표에 기재되어 있더라도 표준·전용 재료와 다른 재료(고무, 금속환, 스프링)의 오일씰 을 원하시는 경우는, 새로운 성형 형태가 필요한 경우가 있으므로, 별도 견적서를 드립니다.
참 고	이치수표외에 D형을 사용하는 조건에는 S형 2개를 조합하여 사용하십시오.


DC형, DB형

재 료 NBR, ACM, FKM

● 오른쪽의 단면도는 이 오일씰의 대표형상을 나타낸 것입니다.



DC형



DB형

치 수			부품 번호		부품 번호	
축 지름 (d)	외경 (D)	폭 (b)	니트릴고무(NBR)	아크릴고무(ACM)	니트릴고무(NBR)	아크릴고무(ACM)
20	35	10	KAW 1015 E0	-	-	-
22	40	10	KAW 1140 E1	-	-	-
35	55	11	KAW 2085 E1	-	-	-
45	70	15	-	-	-	KAW 2678 E0
50	72	18	-	-	K AW 2870 J0	-
55	78	18	-	-	K AW 3057 E0	-
60	82	18	-	-	K AW 3225 E0	-
60	85	22	-	-	-	KAW 3237 F0
65	90	13	KAW 3409 E0	-	-	-
70	92	14	-	KAW 3521 F0	-	-
70	92	15	-	KAW 3522 E1	-	-
75	100	20	-	-	K AW 3623 E0	-
80	105	20	-	-	-	K AW 3747 I0
90	115	20	-	-	KAW 3935 E1	KAW 3935 F0
90	125	28	-	-	KAW 3946 E0	-
95	120	20	-	-	-	KAW 3997 F0
100	125	20	-	-	K AW 4068 E0	-
110	140	22	-	-	KAW 4215 E1	-
115	145	22	-	-	-	KAW 4287 F0
125	155	22	-	-	-	KAW 4401 E0
130	160	22	-	-	-	KAW 4455 E0