





R = 0.3이하

로드표면은 0.8~1.6 $\mu$ mRz(0.2~0.4 $\mu$ mRa) 버프(무두질SPBF)처리 하십시오.

• 굵기는 JIS B 0601 : 2001에 의한. P는 규정의 평가길이 확보되지 않을 때 적용하십시오.

더스트 씰 호칭 치수 및 장착부 치수				KNS 부품 번호
d	D	h	H	
40	52	7	7 <sup>+0.5</sup> <sub>+0.3</sub>	K FD2342G0
45	57			K FD2633H0
50	62			K FD2831F0
55	69			K FD3033F0
60	74	8	8 <sup>+0.6</sup> <sub>+0.4</sub>	K FD3187H0
61	74			K FD6782E0
63	77			K FD3313E0
65	79			K FD3381I0
70	84			K FD3493I0
75	89			K FD3596F0
80	94			K FD3720G0
85	99			K FD3828H0
90	104			K FD3913F0
100	114			K FD4046F0
110	126	9	9 <sup>+0.6</sup> <sub>+0.4</sub>	K FD4196F0
120	136			K FD4326F0
130	146			K FD4438G0
140	160	10	10 <sup>+0.6</sup> <sub>+0.4</sub>	K FD4533G0